

# オーキッド ビニルテープ

配線の端末処理や絶縁用途などに  
最適な高品質ビニルテープ

POINT

- JIS C2336適合品
- Rohs2指令対応品
- 8色のバリエーション

一般物性

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.2
粘着力	N/10mm	1.83
引張強度	N/10mm	41.51
伸び	%	228

\*上記数値は、測定値であり、保証値ではありません



特徴

- 電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープJIS規格C2336 A種に認可(※19mm幅)
- 鮮やかなカラーバリエーションで、色分けにも便利です
- 水系粘着剤を使用しているため、環境に配慮した低VOC品  
(※Volatile Organic Compounds 揮発性有機化合物)

用途

- 電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
- 各種配線・配管類などの結束、色分け用

商品仕様

商品名	サイズ	入数	色	梱包形態
オーキッド ビニルテープ	19mm × 20M	200巻	青 / 緑 / 黄 / 赤 / 白 / 黒 / 灰 / 透明	1巻包装 / 10巻パック
	50mm × 20M	80巻		1巻包装 / 5巻パック

代理店：

富士工業株式会社 [www.ozax.co.jp/fkk.html](http://www.ozax.co.jp/fkk.html)

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 3-1-16 神保町北東急ビル 6階

札幌営業 G TEL.011-231-0780 名古屋営業 G TEL.06-6266-1551  
 仙台営業 G TEL.022-207-3080 大阪営業 G TEL.06-6266-1551  
 東京営業 G TEL.03-6758-0791 大阪カスタマー G TEL.06-6266-1551  
 静岡営業 G TEL.054-554-2161 福岡営業 G TEL.092-415-6110